



Servicios de embalaje
Aranco
 Envolvedora fija **F-2200**

Envolvedora fija F-2200	
Tensión de alimentación	Monofásico 230 VC 50 Hz
Potencia instalada	2.3 KW
Velocidad de giro máxima	23 rpm
Velocidad subida/baja carro	0,074 m/s
Peso	285 kg.
Altura máquina	2.590 mm
Altura útil de enfiado de palet	2.200 mm
Dimensiones máximas palet (largo x ancho)	1.200 mm x 1.200 mm
Zona perimetral mínima	2.900 mm x 2.900 mm
Producción (según ciclos)	20-40 palets/hora



Servicios de embalaje
Aranco

Aranguren Comercial del Embalaje S.L.
 C/ Santa Genoveva Torres, 26, bajos 5-6, 46019, Valencia
 T. [+34] 96 368 83 83
 marketing@aranco.com
 www.aranco.com



Sie+ Servicio Integral de Enfiado

Sie+ | Servicio Integral de Enfardado



Sie+



Web cliente



Sie+. Servicio Integral de enfardo

Es la cesión de uso de una o varias máquinas envolvedoras sin inversión ni cuotas.

Instalamos, a coste cero para su empresa, la máquina o máquinas envolvedoras que mejor se ajustan a sus necesidades de embalaje y suministramos film estirable de alto rendimiento. El pago únicamente se realiza por el film estirable consumido. El servicio incluye mantenimiento, piezas y web cliente.



Rapidez en respuesta técnica

- Sistema de comunicación en remoto integrado en la envolvedora para prevenir averías.
- Disminuir tiempo de parada.
- Detección automática de posibles errores.
- Autodiagnóstico.
- Plan preventivo de mantenimiento, asistencia técnica presencial en 24 horas y además asistencia en remoto al instante en toda España y Portugal.
- Incluido dentro del Sie sin coste adicional.



Web cliente

Espacio privado con datos relevantes en tiempo real:

- Económicos: coste por palet, metros film utilizados, consumo por almacén, informes comparativos...
- Productivos: nº palets envueltos por envolvedora día/mes/año, ubicación almacenes...
- Técnicos: partes de asistencia por envolvedora, mantenimientos preventivos, manual de usuario, certificados CE...
- Administrativos: albaranes, facturas, vencimientos...
- Generales: contratos, fichas técnicas, certificados...



CONTROL

- Panel de control permite el control del nº de vueltas.
- Diferentes programas: simple, doble, con precapa...
- Velocidad variable.
- Refuerzo con vueltas adicionales en puntos críticos.
- Regulación electrónica de la tensión.



ESTABILIDAD DE LA CARGA

- Sin necesidad de rampa.
- Mínimo espacio.
- Enfardado a palet parado óptimo para cualquier carga incluso de palets inestables, de picking, de diferentes alturas...etc.
- Con el accesorio de la columna la maquina es instalable en cualquier punto del almacén.



F-2200



OPTIMIZACIÓN COSTO PALET

- Con el estudio personalizado del costo palet obtendrá ahorro real demostrable en el coste de embalaje y el control del coste en el tiempo.
- Films de última generación que tienen mayor capacidad de retención de la carga (Memoria).
- Garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada durante su traslado.
- Minimiza la generación de mermas de film. Objetivo "Merma 0".
- Mejora medioambiental por reducción de residuos (media del 50%)
- Entregas de film en 48 h. en España y Portugal.



SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

- Sistema activo de seguridad mediante borde sensible antigolpes que actúa de forma inmediata bloqueando el brazo giratorio al recibir el más mínimo contacto.
- Todas las envolvedoras Aranco tienen la conformidad CE
- Descenso de bajas de operarios por lumbalgia, al mejorar la ergonomía en el enfardado.