



Envolvedora móvil y apilador MA-1900

Tensión de alimentación	230 VAC - 24 Vdc
Potencia instalada	2.3 KW
Velocidad de giro máxima	23 rpm
Velocidad subida/baja carro	0,074 m/s
Peso	900 kg.
Altura útil de enfardado de palet	1.939 mm
Dimensiones máximas palet (largo x ancho)	1.200 mm x 1.000 mm
Tiempo de carga de la Batería	6-7 horas
Producción (según ciclos)	20-40 palets/hora
Peso máximo para elevar	600 Kg.





# Sie+ | Servicio Integral de Enfardado



Sie+



Web cliente



## Sie+. Servicio Integral de enfardo

Es la cesión de uso de una o varias máquinas envolvedoras sin inversión ni cuotas.

Instalamos, a coste cero para su empresa, la máquina o máquinas envolvedoras que mejor se ajustan a sus necesidades de embalaje y suministramos film estirable de alto rendimiento. El pago únicamente se realiza por el film estirable consumido. El servicio incluye mantenimiento, piezas y web cliente.



## Rapidez en respuesta técnica

- Sistema de comunicación en remoto integrado en la envolvedora para prevenir averías.
- Disminuir tiempo de parada.
- Detección automática de posibles errores.
- Autodiagnóstico.
- Plan preventivo de mantenimiento, asistencia técnica presencial en 24 horas y además asistencia en remoto al instante en toda España y Portugal.
- Incluido dentro del Sie sin coste adicional.



## Web cliente

Espacio privado con datos relevantes en tiempo real:

- Económicos: coste por palet, metros film utilizados, consumo por almacén, informes comparativos...
- Productivos: nº palets envueltos por envolvedora día/mes/año, ubicación almacenes...
- Técnicos: partes de asistencia por envolvedora, mantenimientos preventivos, manual de usuario, certificados CE...
- Administrativos: albaranes, facturas, vencimientos...
- Generales: contratos, fichas técnicas, certificados...



### CONTROL

- Panel de control permite el control del nº de vueltas.
- Diferentes programas: simple, doble, con precapa...
- Velocidad variable.
- Refuerzo con vueltas adicionales en puntos críticos.
- Regulación electrónica de la tensión.



### MOVILIDAD / PRODUCTIVIDAD

- Envolvedora móvil con apilador incorporado.
- Facilita el desplazamiento de carga, maquina y operario.
- Elimina movimientos improductivos internos de desplazamiento de los palets.
- Enfardado a palet parado óptimo para cualquier carga incluso de palets inestables, de picking, de diferentes alturas...
- Puede coger/dejar carga apilada en altura.



MA-1900



### OPTIMIZACIÓN COSTO PALET

- Con el estudio personalizado del costo palet obtendrá ahorro real demostrable en el coste de embalaje y el control del coste en el tiempo.
- Films de última generación que tienen mayor capacidad de retención de la carga (Memoria).
- Garantiza un óptimo aseguramiento de la mercancía enfardada durante su traslado.
- Minimiza la generación de mermas de film. Objetivo "Merma 0".
- Mejora medioambiental por reducción de residuos (media del 50%)
- Entregas de film en 48 h. en España y Portugal.



### SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

- Sistema activo de seguridad mediante borde sensible antigolpes que actúa de forma inmediata bloqueando el brazo giratorio al recibir el más mínimo contacto.
- Todas las envolvedoras Aranco tienen la conformidad CE
- Descenso de bajas de operarios por lumbalgia, al mejorar la ergonomía en el enfardado.